

## Maschinen: (gebraucht und überholt)

1. Krauss-Maffei RIMStar 16/16, mit UL-Mischkopf MK 8/12-UL, Mischkopfausleger mit Balancer, 2 Komponentenbehälter a' 250 ltr., mit Rührwerken, und Schaltschrank Siemens S7. Modifikationen möglich  
Endgültige Auslegung nach Wunsch
2. Krauss-Maffei RIMStar 40/40 - 2000, mit Mischkopf MK 12/18-UL, Mischkopfausleger und Balancer, Komponentenbehälter a' 250 ltr., mit automatischer Befüllung. Modifikationen möglich.  
Endgültige Auslegung nach Wunsch.
3. Hennecke HK 55, mit Mischkopf und 250 ltr.-Tanks, Mischkopfausleger, Schaltschrank
4. 2x Dosierzylinder PFD 10 für Füllstoffverarbeitung
5. 1x gesamte Wasserstrahlschneideanlage mit Roboter

## Einzelkomponenten: (Details und Photos auf Wunsch)

2 x	Mischkopf MK 8/12-ULP-V	
1 x	Mischkopf MK 8/12-ULP 180-Grad-Vermischung (neuwertig)	
1 x	Mischkopf MK 12/18-ULP-V und 1 mit 180-Gradvermischung	
1 x	Duplex-Mischkopf MK 16/16-25-UL	
1 x	Mischkopf MK 12/2K-F für abrasive Füllstoffe	
2 x	Mischkopf MK 16-2K/F-S, für Füllstoffe, mit kurzem Hub	
1 x	PUC 06 für Ersatzteilzwecke	
1 x	Siemens S5 –Ersatzteile: Siemens Simatic Subrack CR1	6ES5 - 700 1LA12
1 x	Siemens Central Processing Unit CPU	6ES5 - 943-7UB11
3 x	Siemens Central Processing Unit CPU	6ES5 - 942-7UB11
5 x	Analog Ausgang	6ES5 - 470-7LB13
6 x	Digital Ausgangs Module	6ES5 - 451-7LA12
1 x	Digital Eingangs Module	6ES5 - 430-7LA12
4 x	Terminal (Schraubstecker)	6ES5 - 490-7LB21
2 x	Analog Eingangs Module	
2 x	Pumpenstränge mit Dosierpumpen A2VK28 (40 ltr. Max.), Motorantrieb, Kupplung, Digitalmanometern 0-600 bar, Saugschläuche, Pumpenschmierung	
1 x	Geradeaus-Mischkopf MK 12 - 2K oder - 4K	
1 x	Geradeaus-Mischkopf MK 16 - 2K oder - 4K	
	• Tagesbehälter 100 ltr, 250 ltr, 500 ltr.	
	• Überholte Dosierpumpen der Größen A2VK12, A2VK28, A2VK55	
	• Digitalmanometer Barksdale, Typ AUS 3, max. 600 bar,	Neu
	• Druckgeber Barksdale, Typ UPA2, max. 600 bar	Neu
	• Temperatur - Sensoren Barksdale, Typ UTF, -40 bis +150 °C	Neu