

Maschinen: (gebraucht und überholt)

1. Krauss-Maffei RIMStar 16/16, mit UL-Mischkopf MK 8/12-UL, Mischkopfausleger mit Balancer, 2 Komponentenbehälter a' 250 ltr., alternative 50 ltr., mit Rührwerken, mit Schaltschrank Siemens S7. Modifikationen möglich, Endgültige Auslegung nach Wunsch.
2. Krauss-Maffei RIMStar 40/40 - 2000, mit Mischkopf MK 12/18-UL, Mischkopfausleger und Balancer, Komponentenbehälter a' 250 ltr., mit automatischer Befüllung, Modifikationen möglich, Endgültige Auslegung nach Wunsch.
3. Krauss-Maffei RIMStar 80/40, Ausstattung nach Wunsch
4. Dosierzylinder PFD 10 für Füllstoffverarbeitung, 1 Stück
5. Formenträger Typ Kannegießer MFT 12,5 x 16,5, komplett mit Hydraulik und Steuerschrank
6. Formenträger Typ Kannegießer 45-HMFT 14,5 x 24,5/22, 1 Stück
7. Puomat 80/30 mit automatischer Befüllung der 340 Ltr. Tanks, Mischkopf MK 14-3B
8. Luftbeladungseinheit GBE 2000 für ungefüllte Systeme

Einzelkomponenten: (Details und Photos auf Wunsch)

- | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1 x | Mischkopf MK 6/10-ULP- 2KV-80 L | Neu | |
| 5 x | Mischköpfe MK 6/10-ULP-2KV-80L | , überholt | |
| 1 x | Mischkopf MK 8/12-ULP-V | | |
| 1 x | Mischkopf MK 16/25-UL-2K | | |
| 1 x | Mischkopf MK 12/18-ULP-V | und 1 mit 180-Gradvermischung | |
| 1 x | Duplex-Mischkopf MK 16/16-25-UL | | |
| 1 x | Mischkopf MK 12/2K-F | für abrasive Füllstoffe | |
| 1 x | Mischkopf MK 16-2K/F-S, | für Füllstoffe, mit kurzem Hub | |
| 1 x | Mischkopf MK 16/25-UL-2K | | |
| 1 x | PUC 06 | für Ersatzteilzwecke | |
| 1 x | Siemens S5 - Ersatzteile:Siemens Simatic Subrack CR1 | | 6ES5-700-1LA12 |
| 1 x | Siemens Central Processing Unit CPU | | 6ES5-943-7UB11 |
| 3 x | Analog Siemens Central Processing Unit CPU | | 6ES5-942-7UB11 |
| 5 x | Ausgang | | 6ES5-470-7LB13 |
| 6 x | Digital Ausgangs Module | | 6ES5-451-7LA12 |
| 1 x | Digital Eingangs Module | | 6ES5-430-7LA12 |
| 4 x | Terminal (Schraubstecker) | | 6ES5-490-7LB21 |
| 2 x | Analog Eingangs Module | | |
| 1 x | Geradeaus-Mischkopf MK 12-2K oder -4K, | 1 Stück MK 16-2K oder -4K | |
| 5 x | Temperatur-Regelgerät TOOL Temp 156 E, | überholt | |
| | • Überholte Dosierpumpen der Größen | A2VK12, A2VK28, A2VK55 | |
| | • Digitalmanometer Barksdale, Typ AUS 3, | max. 600 bar, neu | |
| | • Druckgeber Barksdale, Typ UPA2, | max. 600 bar, neu | |
| | • Temperatur - Sensoren Barksdale, Typ UTF, | -40 bis +150 Grad Cels., neu. | |
| | • KM-Datenerfassung PUC 06, neu | | |
| | • KM-Datenerfassung PUC 06, gebraucht, | | |
| | • Siemens-Siematic S5-Komponenten | | |